

## Produktdatenblatt SmokeCorner®-Raucher кабинен

### geschlossene Umluft-Raucher kabine SC "unbrennbare Kabine"

|                            |  |   |
|----------------------------|--|---|
| <b>Raucherzahl:</b>        | 2-3 gleichzeitig   |   |
| <b>Außenmaße:</b>          | Breite:  | 1150 mm   |
|                            | Tiefe:   | 1150 mm   |
|                            | Gesamthöhe:  | 2100 mm   |
|                            | Zutrittsbreite:  | 955 mm  |
| <b>Konstruktion:</b>       | Kabinenrahmen:   | Aluminiumprofilsystem mit Sicherheitsglasfüllung, (ESG 5mm), Aluminium Riffelblech                        |
|                            | Technikschrank:  | Verbundmaterial   |
|                            | Kabinendecke:  | Stahl, weiß pulverbeschichtet mit technischen Einbauten   |
|                            | Türsystem:   | selbstschließende Ganzglaspandeltür (ESG)   |
| <b>Ascheauffangsystem:</b> | integrierter, abgesaugter, geruchsdichter, robuster und brandsicherer Standascher mit Aluminium-Entsorgungsbeuteln           |   |
| <b>Filtersystem:</b>       |  |   |
| Partikelfilter:            | Vorfilter:   | Taschenfilter, 6 Taschen, Filterklasse ePM1 70% (ISO 1689) (F7)   |
|                            | Hauptfilter:   | Hochleistungs-Schwebstofffilter, Filterfläche 8 m <sup>2</sup><br>HEPA-Filter, Filterklasse H14 (EN 1822) |
|                            | Abscheidegrad:   | > 99,995 % bei MPPS   |
| Gasfilter:                 | 4 Adsorptionsfilterpatronen, Ø 145 x 600 mm<br>mit Spezialaktivkohle zur Adsorption und Chemiesorption                       |   |
|                            | Abscheidegrad:   | TVOC > 99,6 %, tabakspezifische Gase, z.B. Nikotin<br>nicht nachweisbar nach EN ISO 16017                 |
| <b>Luftleistung:</b>       | EC-Lüfter bis 750 m <sup>3</sup> /h stufenlos drehzahlregelbar,<br>Standbybetrieb bei ca. 50-100 m <sup>3</sup> /h, regelbar |   |
| <b>elektrische Daten:</b>  | Beleuchtung:   | 1 x LED warmweiß, 6,5 Watt  |
|                            | elektr. Leistung:  | Volllast 175 Watt, Standby ca. 10 Watt  |
|                            | Stromanschluss:  | Schutzkontaktstecker, 230 V, 50 Hz  |

# Maßblatt

